



Сумська міська рада
ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-629,
E-mail: pravo@smr.gov.ua

15.05.23 № 450/07.01-15.12

Євладенко Т.О.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Поданий згідно із заявою від 09 травня 2023 року на зберігання протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Суми, вулиця Покровська, будинок 25 від 25 квітня 2023 року відповідно до частини дев'ятої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» прийнято на зберігання правовим управлінням Сумської міської ради.

Начальник управління

Верьовкін С.В. 700-629

О.В. Чайченко

<p>складається з 6 повітряних шлангів діаметром 6 мм, від порота з боку водія, через педальний блок на передній кабіні до шасі, прибіжно 600 мм позаду задньої опори кабіні.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аналогові сигнали кузова і попередження. • Відсутність провідки для бокових табаритних вогнів LED • Конектор на шасі для аналогового регулювання швидкості двигуна. • Функції регулювання швидкості двигуна, запрограмованим вибором обертів двигуна, прикладним обмежувачем обертів і дистанційним запуском /зупинкою двигуна. • Рама шасі підготовлена для стандартних застосувань. • Кріплення корпусу ВМ 3, з консолями типу А. 	<p>ВАЛ ВІБОРУ ПОТУЖНОСТІ (ВВП)</p> <p>Перший ВВП коробки передач типу NH/4с, встановлений з правого боку проміжного валу коробки передач. Передачне відношення 27/30, прямий привід насоса.</p> <p>Генератор змінного струму 80 А, акумулятори 2х 175 Ач.</p>	<p>ГМТ АСМ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимальне навантаження на трансмісію, 60000 кг, клас 3. • Загальна маса транспортного засобу з урахуванням ваги шасі - не більше 4000 кг. • Заводська табличка. 	<p>УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Захисний шиток біля радіатора від пилу вентилятору охолодження. • Повітровоздушник з циклонним префільтром за кабіню. • Стандартний рівень шуму. • Максимальна температура навколишнього середовища 38 С. • Паливний префільтр з підтірвом. 	<p>СЕРВІС ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандартна гарантія поширюється на автомобіль в зборі терміном на 1 рік, що поставляється виробником (крім розхідних запчастин). • Трансмсія - 2-й рік експлуатації, поломка на 1му році експлуатації. • ITS обслуговування • Стандартний інтервал обслуговування. 	<p>ДОСТАВКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ</p> <p>Стандартний набір інструментів, що складається з важеля управління 750 мм, гайкового ключа для колісної гайки 30/32 мм, корочатого ключа 30 мм, динамометричної трубки довжиною близько 800 мм, гайкового ключа з відкритим кінцем 24/27 мм, гайкових ключів торх Т20 і Т30 і Т45 і буксирувальної мунди з штифом.</p> <p>Домкрат.</p>	<p>ЗАЛІЧЕННЯ ТРЕТІХ СТОП ОАФ</p> <p>Самоскид ІВ</p>	<p>МЕЙДЕР</p> <p>Самосвалний напівпричіп F. X. MELLER типу P436 MOPF, сумісний з DAF CF 480 FAD 8x4, коротка кабіна</p> <p>колісна база 5,050 (DAF) / 1,400 мм</p>	<p>РОЗМІРИ КОПІУСУ САМОСКИДА: ЯКІСТЬ СТАЛІ: ПІДЛОГА: БОРТИ:</p> <p>8 мм проти 120 (HARDOX 450) 5 мм проти 120 (HARDOX 450)</p>	<p>ДІФОРМІВНІСТЬ: ВАГА:</p> <p>18,4 м3 4 100 кг+ / - 2%</p> <p>50</p>
---	---	--	---	--	--	---	--	--	---